

MARMOLEUM MODULAR - MOC - 2017.1

marmoleum® modular	Rozměry / mm	Třída zatížení dle EN 685	Celková tloušťka / mm	Tloušťka nášlapné vrstvy / mm	Počet ks v balení	Balení / m ²	Cena Kč/m ² bez DPH	Cena Kč/m ² vč DPH 21%
Modular Lines <i>SKLADEM V ČR</i> t3575, t5217, t5218, t5225, t5230, t5231, t5232, t5233	100 x 25	34/43	2,5	2,5	12	3	790 Kč	956 Kč
Modular Shade, Colour	25 x 25		2,5	2,5	40	2,5	790 Kč	956 Kč
Modular Lines, Shade, Marble	50 x 25		2,5	2,5	40	5	790 Kč	956 Kč
Modular Lines, Shade, Colour, Marble	50 x 50		2,5	2,5	20	5	790 Kč	956 Kč
Modular Shade, Colour	75 x 50		2,5	2,5	16	3	790 Kč	956 Kč
Marmoleum Lines	100 x 25		2,5	2,5	12	3	790 Kč	956 Kč
Marmoleum Lines	100 x 15		2,5	2,5	20	3	790 Kč	956 Kč

Materiál na objednávku bude k dodání za cca 14 dní.

Co je Marmoleum Modular: Marmoleum Modular (přírodní linoleum) je velmi odolný a 100% přírodní materiál. Základem je lněný olej a borovicová pryskyřice, dále se přidává dřevitá moučka, vápenec a barevné pigmenty. Tato hmota se nanese na textilní mřížku z juty a linoleum je na světě. Kolekce Marmoleum Modular vám nabízí možnost vytvořit podlahu podle vašeho výběru. Kolekce přímo vyzývá k hraní, kombinování a propojování tvarů, rozměrů a barev všech dílců, které se rozhodnete použít. Tímto způsobem může být vytvořen zcela nový koncept podlah, který překračuje hranice tradiční nabídky podlahových krytin, kde o výběru rozhoduje pouze design. Teď si můžete hrát s tvary, rozměry a formáty dílců a vytvořit podlahu, jakou si budete přát. Marmoleum Modular je vhodné do bytů, komerčních prostor, hotelů, restaurací, nemocnic (Marmoleum Modular má antibakteriální povrch), počítačových sálů (je antistatické), nákupních center, škol apod.

Topshield2: Marmoleum Modular má povrchovou úpravu Topshield2. Tato úprava spočívá v nanesení dvou vrstev povrchové úpravy, vytvrzené UV zářením. Díky této povrchové úpravě je Marmoleum Modular mnohem odolnější vůči ulpívání špíny, méně náchylné k opotřebením a má zvýšenou odolnost vůči poškrábání a skvrnám.

Pokládka: Dílce Marmoleum Modular se lepí převážně na disperzní lepidla bez rozpouštědel nebo s malým obsahem rozpouštědel, např. Uzin KE 2000S nebo Uzin KE 66. Předcházejte reklamaci použitím nejvhodnějšího lepidla. Je nutno používat jen lepidla, která jsou výrobcem určena pro přírodní linoleum. Dílce Marmoleum Modular se nesvařují, ale v případě potřeby je možné je svařit. Marmoleum Modular lze pokládat na teplovodní podlahové topení. *Nelze ho pokládat na elektrické podlahové topení!*

Údržba podlahy: Prevence je nejlepší způsob jak ochránit podlahovou krytinu, proto se doporučuje umístění čistících rohoží před vchod a čistících zón ve vstupních částech v délce 4 kroků (cca 3 metry). Suché čištění: Vysávání vysavačem nebo vytírání prachu za pomoci prachového mopu. Vlhké čištění: Vytírání mopem s pH neutrálním prostředkem Monel smíchaným s vodou v poměru 50 ml na 10 l vody. Ošetření: Podlahu lze též čas od času (cca 1 rok, záleží na provozu v daném objektu) ošetřit. Po důkladném vlhkém vyčištění se na podlahu aplikuje tenká vrstva přípravku Monel smíchaným s vodou v poměru 500 ml na 10 l vody rozetřením po celé podlaze. Takto ošetřenou podlahu nechte důkladně vyschnout. V případě potřeby, avšak nejdříve po 24 hodinách je možné podlahu vyleštit leštícím strojem s bílým padem. Výsledkem bude jemně matný vzhled podlahy a nižší přilnavost nečistot. Renovace vrstvy Topshield2: Pokud po jisté době dojde k opotřebením ochranné vrstvy Topshield2, obzvláště na více exponovaných místech, lze tento povrch zrenovovat. Tento postup je trochu složitější. V případě zájmu se informujte u svého dodavatele.

Na podklad s elektrickým podlahovým vytápěním je POKLÁDKA Marmolea Modular NEPŘÍPUSTNÁ.

vzorkovna a výdej zboží:

PARKET ATELIER s.r.o. Budějovická 1035 252 42 Jesenice	tel. vzorkovna: 241 404 735 tel. objednávky: 241 712 630 fax.: 241 404 017	platnost ceníku: 13.3. - 31.12.2017, změny vyhrazeny ceny jsou uvedeny za m ²
info@parketatelier.cz	www.parketatelier.cz	objednavky@parketatelier.cz