

# PURE CLICK TECHNICAL DATA



Lamela: 1326 x 204 mm - balení: 8 lamel (= 2,164 m<sup>2</sup>) – paleta 56 bal. (= 121,186 m<sup>2</sup>)  
 Lamela XXL: 1836 x 204 mm – balení: 6 lamel (= 2,247 m<sup>2</sup>) - paleta 56 bal. (= 125,847 m<sup>2</sup>)  
 Dlažba: 612 x 612 mm - balení: 6 lamel (= 2,247 m<sup>2</sup>) - paleta 28 bal. (= 62,923 m<sup>2</sup>)  
 Dlažba: 612 x 306 mm - balení: 8 lamel (= 1,498 m<sup>2</sup>) - paleta 56 bal. (= 83,898 m<sup>2</sup>)

POPIS ZBOŽÍ		CLICK 40	CLICK 55
Celková tloušťka	EN 428	5 mm	5 mm
Nášlapná vrstva	EN 429	0,40 mm	0,55 mm
Celková váha	EN 430	6,14 kg/ m <sup>2</sup>	6,14 kg/ m <sup>2</sup>
Povrchová úprava		PUR	PUR
Klasifikace použití	EN 685	23-32	23-33-42
<b>VÝSLEDKY TESTŮ</b>			
Podlahové vytápění	EN 12524	vhodné max. 27 °C (80 °F) / elektrické podl.vytápěcí systémy max 60 W/m <sup>2</sup>	
Kolečkové židle	EN 425	splněno	splněno
Ohnivzdornost	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemická odolnost	EN 423	OK	OK
Tepelná odolnost	ISO 8302	0,041	0,041
Tolerance rozměru	EN 433	< 0,10 mm/4%	< 0,10 mm/4%
Protiskluz	DIN 51130 EN 13983	R11 třída DS	R11 třída DS
RRL kyvadlový test (vlhký test s 4S Rubber/Slider 96)		≥ 0,36	≥ 0,36
Zvuková redukce: Kročejevý hluk	EN ISO 717-2 (Δ L <sub>w</sub> )	10 dB	10 dB
Zvuk odražené chůze	EPLF draft 021029-5 F1	*** (9,7 sone )	*** (9,7 sone )
Světlostálost	ISO 105-B02	> 6	> 6
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	<0,25%	<0,25%
Antistatika	EN 1815	ano	ano
Záruka pro domácnosti		doživotní	doživotní
Záruka pro komerční prostory		-	10 let
Formaldehyd	EN 717-1	E1	E1

